

HERDEMEMBRAN FOR BETONG.**Tekniske data:**

Konsistens:	Væske.	Densitet:	0,97 ± 0,01kg/l.
Farge:	Hvit.	pH- verdi:	8,5 ± 0,5.
Tørrstoff:	24,0 ± 1,0%.		

Produktbeskrivelse.

Melcure er en herdemembran uten organiske oppløsningsmidler. Aktiv komponent er parafinvoks.

Bruksområder.

Melcure benyttes som membran på nyutstøpt og herdende betong.

Egenskaper.

Melcure danner en membran som nedsetter vannfordampingen fra betongoverflaten. Virkningsgraden er 78 % TI-B 33

Dette medfører:

- Reduserer risikoen for plastiske svinriss.
- Øker holdbarheten på betongen.
- Øker vanntettheten.
- Øker betongfastheten.
- Er ikke velegnet til betong som skal etterbehandles.

Andre anbefalte kombinasjoner.

Kan benyttes på all betong.

Forbruk.

Anbefalt forbruk 200 ml/m².

Bruksanvisning.

Melcure påføres med sprøyte etter at betongoverflaten er ferdig bearbeidet. Jo, raskere jo bedre blir effekten. Ved eventuelt etterbehandling, må det benyttes sandblåsing, eller høytrykkspyling med varmt vann.

VIKTIG;

Husk rengjøring av utstyret etter bruk med vann.

Forpakning.

- 25 l kanner.
- 208 liters fat.
- 1000 liters containere.

Lagring.

Melcure skal oppbevares frostfritt, men best ved minimum 10 °C og maksimum 25 °C i original emballasje. Ved foreskrevet temperatur, er holdbarheten 6 mnd fra produksjonslager.

Sikkerhetstiltak.

Se eget helse- og sikkerhetsdatablad.