

VEDLIKEHOLDS- OG FORMOLJE**Tekniske data:**

Aktive komponent	Hvit mineralolje	Viskositet:	Ca 20cP ved + 20°C
Form:	Væske	Flytepunkt:	Ca - 25°C
Densitet (+20°):	0,85±0,01 kg/l	Flammepunkt :	> 150°C
Farge:	Klar, svakt gul		

Produktbeskrivelse.

DIFFEROL TR er en vedlikeholds- og formolje.

Bruksområde.

DIFFEROL TR brukes til betongbiler, blandere (Gummiresistent), betongmaskiner og verktøy for å lette vedlikeholdet. Kan også benyttes som formolje til peleformer, underlag for beleggningsstein og murblokker.

Egenskaper og fordeler.

Differol TR er en hvit mineralolje av teknisk kvalitet. Oljen har ingen skadelige tilsetninger.

Differol TR har en utmerket langtidseffekt, som forhindrer at betong fester seg på metall og gummi. Oljen gir rustbeskyttelse i kortere perioder.

Differol TR trenger inn til rent underlag selv ved påføring på fuktig underlag.

Bruksanvisning.

DIFFEROL TR sprutes, børstes eller rulles på den vel rengjorte flaten, direkte etter dagens rengjøring eller før oppstart.

Differol TR kan benyttes på fuktig overflate.

Differol TR kan benyttes ned til - 25°C.

Differol TR skal ikke fortynnes.

Forpakning.

DIFFEROL TR leveres i:

- 25 l kanner,
- 208 l fat
- 1000 liters palletank.

Lagring.

DIFFEROL TR bør lagres i tett lukket emballasje. Ved lagring utendørs, skal beholderen ligge nede eller tildekkes, for å hindre vanninntrenging ved lokket. Ved lagring på denne måten er holdbarheten 1 år.

Sikkerhetstiltak.

Se eget HMS datablad.