

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.08.2010

Revidert den: 16.08.2010

**1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma****Informasjon om produktet****Handelsnavn:** Lasol 2TM**Artikkelnummer:** 30432821/13**Produktregistreringsnummer:** 80513.**Bruk av stoffet/ tilberedning** Betonslipmiddel**Produsent/leverandør:**

BASF A/S

Hallandsvej 1

DK-6230 Røddekro

**Avdeling for nærmere informasjoner:**

Avdeling produktsikkerhet, Svend Aage Mikkelsen, tlf. 0045 73663040, svend-aage.mikkelsen@basf.com.

**Informasjon i nødstilfeller:** Giftinformasjonssentralen, tlf. 22591300.

Tlf (+45) 74 66 15 11

Fax (+45) 74 69 44 11

www.basf-cc.dk

**2 Viktigste faremomenter****Farebetegnelse:**

Xn Helseskadelig

**Spesiell fareinformasjon for mennesker og miljø:**

R 65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging

**Klassifiseringssystem:**

Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplert med informasjon fra faglitteratur og bedriftsinformasjon.

**3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering****Kjemisk karakteristikk****Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.**Farlige bestanddeler:**

CAS: 64742-47-8	destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	Xn; R 65	50-70%
EINECS: 265-149-8			

**4 Førstehjelpstiltak****Generelle informasjon:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.**etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.**etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.**etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann.**etter svelging:** Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.**5 Tiltak ved brannslukning****Egnede slukningsmidler:**CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.**Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.**6 Tiltak ved utilsiktet utslipp****Forebyggende tiltak for personer:** Bruk åndedrettsbeskyttelse ved innvirkning av damper/støv/aerosol.

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.08.2010

Revidert den: 16.08.2010

**Handelsnavn: Lasol 2TM**

(fortsatt fra side 1)

**Miljøvernstiltak:** La ikke produktet komme ned i kloakk/vassdrag/grunnvann.**Tiltak for rengjøring/opsamling:**

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).

**Ytterligere informasjon:** Farlige stoffer frisettes ikke.

### 7 Håndtering og oppbevaring

**Håndtering:****Informasjon om sikker håndtering:** Unngå aerosoldannelse.**Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.**Lagring:****Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.**Informasjon om felles lagring:** Ikke nødvendig.**Ytterligere informasjon om lagervilkår:** Beskytt mot frost.**Lagerklasse:****VbF-klasse:** A III

### 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

**Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.**Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

**Ytterligere informasjon:**

Basis: Veiledning nr. 361 om administrative normer for forurensning i arbeidsatmostfære av 1. februar 1996, senest endret mai 2007.

**Personlig verneutstyr:****Generelle verne- og hygienetiltak:** Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.**Åndedrettsvern:**

Åndedrettsbeskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon.

Filter A/P2.

**Håndvern:** Hansker / motstandsdyktig mot løsningsmidler.**hanskemateriale**

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

Fluorkautsjuk (Viton)

Nitrilkautsjuk

Butylkautsjuk

### 9 Fysiske og kjemiske egenskaper

**alminnelige opplysninger**

**Form:** Flytende  
**Farge:** lysegul  
**Lukt:** mineraloljelignende

**Tilstandsendring****Smeltepunkt/smelteområde:** Ikke bestemt**Kokepunkt/kokeområde:** >190°C**Størknepunkt:****Flytepunkt:** < -15°C (Vis.)**Grumset-/klarpunkt:** -13°C (Vis.)**Flammepunkt:** > 100°C**Tetthet ved 20°C:** 0,81 g/cm<sup>3</sup>**Løslighet i / blandbarhet med****vann:** Ikke, hhv. lite blandbar

(fortsatt på side 3)

-NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 16.08.2010

Revidert den: 16.08.2010

**Handelsnavn: Lasol 2TM**

(fortsatt fra side 2)

**Viskositet:**  
**kinematisk ved 40°C:** 3 - 4,5 mm<sup>2</sup>/s (Herzog)

### 10 Stabilitet og reaktivitet

**Termisk spalting / vilkår som må unngås:** Ingen spalting ved formålsriktig bruk.

**Stoffer som må unngås:**

**Farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.

**Farlige spaltingsprodukter:** Ingen farlige spaltningsprodukter kjent.

### 11 Opplysninger om helsefare

**Akutt toksisitet:**

**Primær irritasjonsvirkning:**

**på huden:** Ingen irriterende virkning.

**på øyet:** Ingen irriterende virkning.

**Sensibilisering:** Ingen sensibiliserende virkning kjent.

**Ytterligere toksikologiske henvisninger:** Helseskadelig

### 12 Miljøopplysninger

**Ytterligere økologiske informasjon:**

**Generelle informasjon:**

Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

### \* 13 Fjerning av kjemikalieavfall

**Produkt:**

**Anbefaling:** Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.

**Avfallskodenummer:** Oljeavfall.

**Europeiske avfallslisten**

13 08 99	avfall som ikke er spesifisert andre steder
----------	---

**Ikke rengjort emballasje**

**Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

### 14 Opplysninger om transport

**Transport/ytterligere informasjon:** Ikke farlig gods iflg. ADR/RID og IMDG forordninger.

### \* 15 Opplysninger om lover og forskrifter

**Merking i.h.t. EØS-direktiver:** De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.

**Kjenningsbokstav og farebetegnelse for produktet:**



Xn Helseskadelig

**Farebestemmende komponenter ved etikettering:**  
 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette

**R-setninger:**

65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging

(fortsatt på side 4)

-NO

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. 91/155/EF

Trykdato: 16.08.2010

Revidert den: 16.08.2010

**Handelsnavn: Lasol 2TM**

(fortsatt fra side 3)

**S-setninger:**

23 Unngå innånding av damp/aerosol

62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis frem denne etikett eller emballasje

**Nasjonale forskrifter:****Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:** Se beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.**16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet**

Opplysningene er basert på vår kunnskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

**Relevante R-satser**

65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging

**Avdeling som utsteder datablad:** BASF Construction Chemicals Denmark A/S, DK-6230 Rødekro.**Kontaktperson:** Svend Aage Mikkelsen, BASF CC Denmark A/S. +45 74661511. [svend-aage.mikkelsen@basf.com](mailto:svend-aage.mikkelsen@basf.com)

NO