

VANNBASERT VEDLIKEHOLDSMIDDEL.**Tekniske data:**

Aktive oljekomponenter: Estreoljer av naturlige fettsyrer og vegetabiliske oljer.	Flammepunkt: > 100°C (ASTM D93).
Densitet (20°C): 0,96 +/- 0,01kg/l.	Frysepunkt: 0°C.
Viskositet (20°C): 5-100mPas (Brookfield LVT, spindel 1,30 rpm).	Ph: 8-9.
	Utseende: Hvit melkeaktig væske.

Produktbeskrivelse.

RHEOFINISH 220 er et vann-/esterbasert slipemiddel som forhindrer fastbrenning av betong på maskiner og annet utstyr.

Fordeler.

- Gjør rengjøring av maskiner og utstyr lettere.
- Enkel og påføre ved sprøyting eller kost.
- Fri for organiske løsningsmidler.
- Er biologisk nedbrytbar.
- Er nesten luktfri.
- Inneholder ikke mineralolje og derfor ingen risiko for oljeeksem.
- Regnfast og har moderat rusthindrende.
- effekt.

Bruksanvisning.

RHEOFINISH 220 er klar til bruk.
RHEOFINISH 220 påføres ved hjelp av sprøyteutstyr, kost eller rull.

Kompatibilitet.

RHEOFINISH 220 må ikke blandes med andre produkter. RHEOFINISH 220 kan i visse tilfeller løse opp 1-komponent maling og gummi.
Galvaniserte apparater bør ikke brukes.

Forpakning.

- 25 l
- 208 l container
- palletanker

Lagring.

RHEOFINISH 220 bør oppbevares mellom 0 °C og 30 °C i tett lukket emballasje. Skal beskyttes mot direkte sollys. Ved oppbevaring som ovenstående er holdbarheten 9 måneder.

Sikkerhetstiltak.

Se eget helse- og sikkerhetsdatablad.