

Utskriftsdato: 26.09.06

Revisjonsdato: 26.09.06

1. INFORMASJON OM PRODUSENT ELLER IMPORTØR

- 1.1 **Handelsnavn:** SA
1.2 **Leverandør:**
BASF Construction Chemicals Norway, Granerud Industriområde, 2120 Sagstua
Telefon: 629 70020 Telefax: 629 71885
1.3 **For nødsituasjon:** Giftinformasjonssentralen, tlf. 22591300

2. SAMMENSETNING OG BESTANDELSINFORMASJON

- 2.1 **Produktbeskrivelse:** Størkningsaksellerator for betong formål.
2.2 **Bestanddel som forårsaker fare:**

2.2.1 CAS-nummer	2.2.2 Navn på bestanddel	2.2.3 Innhold	2.2.4 Faresymboler og R-fraser
10124-37-5	Kalsiumnitrat	30-60%	

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

- 3.1 Ikke ansett helse- eller miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk.

4. FØRSTEHJELP

- 4.1 **Innånding:** Sørg for ro, varme og frisk luft.
4.2 **Øyekontakt:** Skyll øynene med vann med øyelokket åpent i ca. 15 min. Søk lege.
4.3 **Hudkontakt:** Fjern klær som er tilsølt. Vask huden med såpe og smør på hudkrem. I nødstilfelle hvor det er store mengder eksponert maling på huden kan denne tørkes av med løsemiddel solv før vask. Små mengder med farge kan fjernes med rengjøringsemulsjon eller matolje.
4.4 **Svelging:** Drikk vann eller melk. Ikke fremkall brekninger. Søk lege umiddelbart.

5. TILTAK VED BRANN

- 5.1 Produktet er ikke brennbart.

6. TILTAK VED SØL OG LEKKASJE

- 6.1 **Person og sikkerhet :** Unngå berøring med produktet ved søl/lekkasje
6.2 **Store mengder:** Fjernes mekanisk, deponer i følge pkt. 13
6.3 **Små mengder:** Absorbér med passende materiale vermikulitt, sand eller jord. Benytt tørre materialer. Deponer i følge pkt. 13.
6.4 **Utslipp:** Det er ikke tillatt med utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

- 7.1 **Håndtering:** Ved håndtering bør hudkontakt og sprut til øyne unngås. For å forhindre statisk elektrisitet bør all elektrisk utrustning jordes med korrekte kabler.
7.2 **Lagring:** Lagres på tørt sted, frostfritt.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERN

- 8.1 **Hygieniske rutiner:** Normalt gode hygienerutiner er å anbefale i bruk med kjemikalier.
Arbeidshansker: For beskyttelse av hender skal det benyttes hansker med krave.
8.2 **Øyevern:** Ved fare for sprut til øyne, bruk godkjente vernebriller.

9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

- 9.1 **Form, farge og lukt:** Væske, fargeløs og luktfri
9.2 **pH-verdi:** 5-7
9.3 **Relativ densitet:** 1,45
9.3 **Løselighet:** Løselig i vann

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Ingen spesielle stabilitetsforhold som gir problemer. Uspesifisert i.h.t. reaktive stoffer.

11. HELSEOPPLYSNINGER/TOKSIOLOGI

11.1 **Akutt giftighet:** Toksisk dose LD 50, 7800 mg/kg (oral rotte)

11.2 **Allergiserende reaksjoner:** Kan virke irriterende ved overfølsomhet

12. MILJØFARE

12.1 Ikke ansett å være miljøfarlig.

13. AVFALLSDEPONERING

13.1 Deponering: Leveres godkjent fyllplass.

14. TRANSPORT

14.1 Ikke farlig gods ifølge ADR.

15. LOVER OG FORSKRIFTER

15.1 **Merking:** I henhold til EU direktiv for preparater

Faresymboler: Vurdert ikke klassifiseringspliktig.

16. ØVRIG INFORMASJON

16.1 **Bruksformål:** Betongarbeider.

16.2 **Bruksanvisning:** Detaljert bruksanvisning finnes på teknisk datablad og på etikett.

Databladet er utarbeidet av BASF Construction Chemicals Norway og opplysningene er hentet fra produsenten.

Sign.