

**CEMENT TOXIN 2 BRUKES TIL Å FJERNE BETONG OG RUST PÅ MASKINER OG UTSTYR****Tekniske data:**

<b>Konsistens:</b>	Væske	<b>pH-verdi:</b>	Ca 1
<b>Farge:</b>	Uklar	<b>Aktiv komponent:</b>	Fosforsyre
<b>Densitet:</b>	1,41 ± 0,01 kg/l.		

**Egenskaper**

Cement Toxin 2 løser opp betong, kalk og rust.  
Produktet angriper ikke jern, aluminium og gummi i nevneverdig grad.  
Bør ikke benyttes på sink, tinn og kobberholdige materialer.

**Bruksanvisning.**

Cement Toxin 2 utblandes 1:5 med vann før bruk.  
Det som skal rengjøres, kan om mulig, nedsenkes i det fortynnede produktet til betongen er oppløst.  
Større deler kan påstrykes oppløsningen.

Det kan være nødvendig å gjenta behandlingen inntil det ønskede resultat er oppnådd.

**Forpakning.**

- Leveres i 25 liters kanne
- Leveres i 200 liters fat

**Lagring.**

Produktet skal oppbevares i tett lukket beholder ved temperaturer mellom +10 °C og +25 °C.  
Holdbarheten er 6 mnd.

**Merking**

Symbol C, etsende  
Inneholder fosforsyre  
Mal-kode: 00-4  
PR-nr: 661600

**Sikkerhetstiltak.**

Se eget hms datablad.