

SVINNREDUSERENDE TILSETNINGSSTOFF.**Tekniske data:**

Konsistens:	Væske	pH-verdi:	6,0 ± 2,0.
Farge:	Fargeløs til gul	Ekvivalent Na₂O:	< 3,0 %.
Tørrstoff:	99%±1,0	Kloridinnhold:	< 0,01%.
Densitet:	1,02 ± 0,02 kg/l.		

Produktbeskrivelse.

RheoMac 875 er et svinnreduserende tilsetningsstoff som reduserer betongens naturlige svinn med opp till 50%.

RheoMac 875 er oppløselig i vann. RheoMac 875 fungerer primært ved å redusere vannets overflatespenning i betongens kapilærporer.

Bruksområder.

RheoMac 875 kan benyttes i alle typer betong.

Egenskaper og fordeler.

RheoMac 875 påvirker ikke følgende egenskaper:

- Åpningstid
- Størkningstid
- Trykkfasthet

Dosering.

Alminnelig anbefalt doseringsmengde av RheoMac 875 ligger på 0,5 – 3,0 % av sementvekt.

Normal dosering er ca 0,75% av sementvekten.

Ved bruk i frostbestandig betong, må økning i dosering av luftinnførende stoff forventes.

Bruksanvisning.

RheoMac 875 tilsettes samtidig med betongens øvrige tilsetningsstoffer. Tilsetning av RheoMac 875 i tørt tilslag eller sement anbefales ikke.

Kompatibilitet.

RheoMac 875 kan benyttes sammen med alle tilsetningsstoffer fra BASF.

Forpakning.

- Leveres i 1000 liters palletank.
- 208 liters fat.

Lagring.

Produktet skal oppbevares i tett lukket beholder ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C.

Holdbarheten er 12 mnd. Omrøring anbefales.

Unngå åpen ild, gnister og høye temperaturer.

Sikkerhetstiltak.

Se eget hms datablad.