

VANGLASSHOLDIG OVERFLATEFORSTERKER OG STØVBINDER SOM BESKYTTER BETONGGULV MOT FUKT, KJEMIKALIER OG VÆSKER**Tekniske data:**

Fysikalsk form:	Flytende væske	Kjemisk resistens:	God
Farge:	Klar	Densitet:	1,10

Produktbeskrivelse

MASTERSEAL 50 er et ferdigblandet og flytende produkt som er enkelt å applisere på fersk betong. Produktet har meget god inntrengingsevne og tetter porer i betongen. Produktet reagerer kjemisk med noen av sementens alkaliske delmaterialer, noe som gjør at overflaten blir støvbundet og gir en forbedret slitestyrke. Overflaten vil fremstå med farge av underbetongen.

Bruksområder

- Parkeringshus / Garasjer
- Industriegulv / Lager / Verkstedarealer
- Betongkonstruksjoner
- Varehus / butikker

Egenskaper

- Øker slitestyrken og overflatefastheten til betonggulvet
- Støvbinder overflaten og øker renholdsvennligheten til gulvet
- Brytes ikke ned ved normal bruk
- Tetter overflaten og gir økt resistens mot f.eks. oljesøl, fett eller syrer
- Gir ingen emisjoner til luft
- Gir meget lave vedlikeholdskostnader
- Virker som herdemembran ved påføring på stålglattet, fersk betong
- Er lett å bruke, men betongkyndige personer bør utføre arbeidet

Bruksanvisning

1. Påfør Masterseal 50 jevnt med mopp e.l. rett etter stålglatting eller på en tørr og ren overflate.
2. Unngå større dammer og hold gulvet fuktig i 3–5 timer etter påføring avhengig av underbetongen og Masterseal 50 sin gelingstid.

Forbruk

Bruk ca. 0,25–0,30 l/ m² gulvareal.

Rengjøring

Utstyr rengjøres med vann.

Forpakning

MASTERSEAL 50 leveres i kanner á 25 liter, fat á 200 liter og 1000 liters container.

Lagring

Produktet er lagerstabil i 1 år fra forpakkingsdato. Kontakt BASF Construction Chemicals Norway ved tvil. Unngå frost.

Sikkerhetstiltak

Unngå hudkontakt og søl i øyne, bruk arbeidshansker og briller. Inneholder ingen giftige stoffer.