

# MASTERSEAL F1310

## Olie- og vandafvisende overfladebehandling

### Beskrivelse

MASTERSEAL F1310 er en lav-viskøs emulsion med høj indtrængningsevne til anvendelse på beton, murværks- og stenoverflader. Når den hærdes fås en afvisende overflade, der forhindrer påvirkning af overfladens oprindelige udseende og struktur.

### Anvendelsesområder

Vandrette flader bl.a.

- Fodgængerzoner
- Indkørsler og forgårde
- Terrasser og stier

Lodrette overflader, bl.a.

- Murværk
- Betonvægge
- Dekorative sten og beton

### Egenskaber

- Giver frostbestandighed
- Hæmmer alge- og mosvækst
- Bevare det oprindelige udseende
- Reducerer og letter rengøring
- Reducerer fastklæbning af olieholdige stoffer
- Reducerer fastklæbning af tyggegummi
- Svag lugt

### Forberedelse

Produktet er ideelt til behandling af nye overflader. Det egner sig også til ældre overflader, som er slebet rene for at give en ren, frisk overflade. Eventuelle olie- eller fedtmærker etc. skal fjernes.

Al støv og løse partikler etc. fjernes med støvsuger. Hvis overfladen er blevet vasket, skal den tørre før behandlingen.

Okt. 03 erst. sept. 03

### Forarbejdning

Omrøres før brug. MASTERSEAL F1310 påføres direkte på overfladen i to lag. Andet lag skal påføres, så snart det første lag er tørt på overfladen. Alle lag skal påføres på én dag. Den behandlede overflade skal beskyttes mod forurening, trafik eller regn i 24 - 36 timer.

Undgå at det våde produkt kommer i kontakt med dyr, planter eller vandelementer. Produktet har en lav toksicitet men kan under uheldige omstændigheder påvirke åndedrættet hos levende planter og liv i vand, herunder fisk.

Produktet kan børstes, rulles, sprayes, hældes ud eller dypes på. Må ikke anvendes under 5°C.

### Dækkeevne

Produktets dækkeevne påvirkes i høj grad af overfladens struktur og porøsitet samt af anvendelsesmetoden. Det kan være nødvendigt med mere end to lag på stærkt profilerede og porøse overflader.

Typisk vil sprøjtning af materialet på en stenbelagt overflade give en dækning på 3,5 m<sup>2</sup> pr. liter pr. lag (normalt to lag)

### Rengøring

Alt udstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug.

### Emballage

MASTERSEAL F1310 fås i 25 liters beholdere.

### Holdbarhed

Op til 12 måneder ved opbevaring i henhold til producentens anvisninger i uåbnede beholdere.

**Tekniske data**

Udseende	Hvid emulsion
Massefylde	1.00 g/cm <sup>3</sup> ved 20°C

**Bemærk:**

- Undgå at det flydende produkt kommer i kontakt med levende planter eller vandliv. Det hærde produkt er ikke giftigt.
- Undgå kontakt med glas eller glaserede overflader som kan blive matte.
- Må kun bruges på nye eller friske overflader - produktet gør, at fedtmærker, skjolder, algevækst eller udblomstringer træder mere frem og bliver permanente.
- MASTERSEAL F 1310 vil ikke direkte reducere underlagets skridsikkerhed, men da det reducerer den behandlede overflades porøsitet væsentligt, er passende dræning nødvendig for at undgå stående vand.
- Overflader behandlet med MASTERSEAL F1310 kan ikke behandles efterfølgende uden at de slibes rene.

**Vedligeholdelse af behandlede overflader**

MASTERSEAL F1310 vil reducere forringelse og skjolddannelse på behandlede overflader, men for at få en optimal virkning, specielt på steder med megen trafik, f.eks. offentlige brobelagte områder, bør regelmæssig rengøring bibeholdes (mindst en gang om ugen). Højtryksrensning og/eller brug af skruber/tørrer anbefales.

Ved regelmæssig rengøring vil MASTERSEAL F1310 behandlede overflader gøre det let at fjerne vanskelig forurening, f.eks. tygegummi, madrester og fugleekskrementer ved normal rengøring

En efterfølgende behandling kan ikke anbefales med mindre den udføres efter afslibning.

MASTERSEAL F1310 har en levetid på over 10 år, afhængig af sliddet på den overflade der behandles med produktet.

**Arbejds miljø**

For udførlige oplysninger om arbejdsmiljø vedrørende produktet henvises til sikkerhedsdatabladet.

**Spildt materiale**

Kemiske produkter kan medføre skader. Spildt materiale fjernes øjeblikkeligt.

**Mærkning:**

Produktet er efter EU-retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer ikke mærkningspligtigt.

**MAL-kode:** 00-1 (1993)

Forbehold for ændringer og trykfejl.