

**MAURINGSMASSE FOR TETTING AV FJELL.
FOR BLOKKERING AV KANALER MED STORE UTGANGER.****Tekniske data:**

Materialforbruk: 1 kg Block 10 gir ca. 1 liter ferdig masse.	(Avhengig av vann mengde)
--	---------------------------

Produktbeskrivelse.

Block 10 er en mauringsmasse for bruk i samband med injeksjon i fjell. Den er godt egnet til å tette utganger på stuff, grove sprekker, knusnings soner og rundt pakkere. Block 10 er sammensatt av sement, tilsetning stoffer og grove lette korn opptil 4 mm.

Bruksområde.

Block 10 er ett hjelpestoff for tradisjonell injeksjon. De grove lette kornene flyter med vannstrømmen, setter seg fast i sprekker, og blokkerer på denne måten for store innganger.

Block 10 skal kun brukes for å bygge opp en front for å hindre store innganger. Så snart det bygger seg opp trykk, skal pumpen stoppes og vaskes før injeksjonen fortsettes med Rheocem microcement eller annen egnet injeksjonssement.

Bruksanvisning.

Block 10 skal kun tilsettes vann. Normal vann mengde er 20 – 30 liter pr. sekk a 20 kg.

Ved svært store innganger kan vann mengden reduseres ytterligere. Det kan være nødvendig å kombinere Block 10 med tetting med trekiler og tjæredrev.

Forpakning.

Sekker a 15 kg³⁵ sekker pr. Europall (700 kg) med krympeplast.

Lagring.

Må lagres absolutt tørt i lukket emballasje. Lagringstid: minimum 6 mnd.

Sikkerhetstiltak.

Se eget sikkerhets datablad. Symbol: Xi, lokal irriterende. Inneholder portlandsement. Irriterer luftveier og hud. Risiko for alvorlig øyeskader. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyer. Hvis stoffet kommer i øynene, skyll straks grundig med vann og kontakt lege.